

BCL®1000-AR - Hochkonzentrat

LÖST FETT-, ÖL-, ABRIEB- UND UMWELTABLAGERUNGEN ALLER ART.
AUF ALLEN MIT WASSER ABWASCHBAREN OBERFLÄCHEN EINSETZBAR, AUCH
ALUMINIUM, ELOXAL, GUMMI UND VERZINKTEN OBERFLÄCHEN
UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe: manuelle und maschinelle Anwendungen

Verwendung:	Anwendung:
Zur professionellen Reinigung aller harten und mit Wasser abwaschbaren Oberflächen. Manuelle Anwendung: - Arbeitsoberflächen, Teile, Werkstücke - Werkzeuge, Fußböden aller Art uvm. Maschinelle Anwendung: - Abfüll- und Produktionsanlagen aller Art - Reinigungsgeräte und -anlagen aller Art - Bodenreinigungsmaschinen und -roboter Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen oder nach Beratung und Test BCL®X3000-FZ verwenden	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen/benetzen, 1-5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei Maschinellem Anwendung die Lösung vorverdünnt einfüllen. Das Produkt ist <u>schaumarm</u> einsetzbar.
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen (manuelle und maschinelle Anwendungen) : > für 1 Liter: 1:10 91 ml Produkt mit 909 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 1:10 ca. 455 ml Produkt mit 4545 ml warmes Wasser > für 1 Liter: 1:100 ca. 10 ml Produkt mit 990 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 1:100 ca. 50 ml Produkt mit 4950 ml warmes Wasser Wir beraten Sie gerne bei Verdünnung und Anwendung Ihrer Reinigungsanwendung.
Besonderer Hinweis:	
Produkt ist für alle Materialien und Oberflächen geeignet.	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
Keine Gefahrkennzeichnung nach CLP-Verordnung erforderlich.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
Kennzeichnung Hochkonzentrat: Dieses Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.	Kennzeichnung Anwendung: Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.