

Aqua-Emul-T® - Hochkonzentrat

LÖST LEICHTE FETT-, ÖL-, RUSS-, UMWELT-, UND STAUBABLAGERUNGEN
AUF ALUMINIUM, ELOXAL, EDELSTAHL, KUNSTSTOFF, GUMMI UND VERZINKTEN
OBERFLÄCHEN EINSETZBAR

UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe für die Klimatechnik und Kältetechnik

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung aller Klimatechnischen- und Kältetechnischen Anlagen. Wirksamer Einsatz auf allen nicht porösen Oberflächen. <i>Gut einsetzbar an <u>Verdampfern</u>, und <u>Kondensatorspulen</u> und für leichte Ablagerungen an Verflüssigern.</i> Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen. >> Bei Bedarf und nach Materialtest eventuell Thermo-Sol-R+ verwenden	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen, ca. 1-5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen > für 1 Liter: 48,00 ml Produkt 952,00 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 240,00 ml Produkt 4760,00 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 480,00 ml Produkt 9520,00 ml warmes Wasser
Besonderer Hinweis:	
Produkt ist für alle Oberflächen geeignet	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	Kennzeichnung Anwendung: Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich) ist nicht kennzeichnungspflichtig. Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.