

TEILEREINIGUNG mit Industrie-Teilewaschanlagen und -geräten

Entfernt Fette, Schmierstoffe und Emulsionen, Fingerprints und Umweltablagerungen von abwaschbaren Oberflächen.

→ Wir empfehlen die Beigabe eines Entschäumers von BCL, um Schaumbildung zu unterbinden

Zur Reinigung von allen Werkstücken und Materialien in der Industrie!

Anwendung und Verdünnung:

1. Herstellung einer verdünnten Lösung in der **Verdünnung 1:30**
Beispiel: 100 Liter Lösung = 96,5 Liter **VE-Wasser** + 3,25kg **Aqua-Emul-T®** + 250ml **Entschäumer**
2. Bei starken Verunreinigungen oder bei Bedarf die Verdünnung bis 1:20 anpassen/testen
3. Objekt bei Bedarf mit klarem Wasser abspülen ODER mit Luft abblasen

Achtung:

Der erforderliche Anteil unseres Entschäumers variiert durch Faktoren wie Temperatur, Einspritzdruck, Wasserbeschaffenheit, Umgebungsfaktoren oder Gerätevariationen und -herstellern.

Empfohlene Anwendungsbereiche:

- Teilereinigung, Werkstückreinigung (Tipp Teilereinigung)
- Maschinen-/Anlagen-/Werkzeugreinigung (Tipp Maschinenreinigung)
- Bodenreinigung (Tipp Bodenreinigung)