

Thermo-Sol®-R+ - Hochkonzentrat

LÖST STARKE FETT-, ÖL-, RUSS-, UMWELT-, UND STAUBABLAGERUNGEN
AUF EDELSTAHL- OBERFLÄCHEN, KUNSTSTOFF UND GUMMI EINSETZBAR
UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe für Anwendung in der Klimatechnik

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung von Klimatechnischen- und Kältetechnischen Anlagen. Wirksamer Einsatz auf Edelstahloberflächen. <i>Gut einsetzbar an Verfüssigern.</i> Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen, ca. 1-5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen > für 1 Liter: 48,00 ml Produkt 952,00 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 240,00 ml Produkt 4760,00 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 480,00 ml Produkt 9520,00 ml warmes Wasser
Besonderer Hinweis:	
Produkt ist nicht für alle Oberflächen geeignet Keine Anwendung auf Aluminium und Eloxal	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Reaktion mit Wasser und Säuren Reaktion mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	