

Bitte beachten Sie die empfohlene Anwendung von Eikal®-Spezial(KT)

Eikal®-Spezial(KT):

Mischen Sie das Produkt im Verhältnis 1:20 bis 1:40 mit Wasser, je nach Ablagerung.
(Das Mischen mit warmem Wasser ist von Vorteil aber nicht erforderlich.)

- 1:20 = 50 ml Produkt auf 1 Liter Wasser
- 1:30 = 33 ml Produkt auf 1 Liter Wasser
- 1:40 = 25 ml Produkt auf 1 Liter Wasser

Setzen Sie Eikal®-Spezial(KT) zur Beseitigung von Kalk und andere mineralischen Ablagerungen in der RLT-Anlage ein. Der sich unter anderem bei Wärmetauschern, Kühlregister, Kühltürmen und Luftbefeuchtern ansetzt.



Wir empfehlen folgende Anwendung:

Die zu reinigende Oberfläche komplett mit der Lösung einsprühen.
Lösung auf der Oberfläche, je nach Ablagerung **3 bis 5 Minuten** einwirken lassen.
Danach mit **klarem Wasser** abspülen.
In seltenen Fällen (bei starker Ablagerung) den Vorgang wiederholen.

Das Produkt Eikal®-Spezial(KT) darf nicht auf Eloxale und verzinkten Oberflächen ohne vorherigen Test eingesetzt werden!

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Fachberater gerne zur Verfügung.