

Eikal®-Spezial-FD

Löst mineralische- und starke Kalkablagerungen.
Auch im lebensmittelverarbeitenden Gewerbe und im RLT-Bereich einsetzbar.

UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe für Anwendung in der Klimatechnik & Lüftungstechnik

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung von Klimatechnischen- und Lüftungstechnischen Anlagen. Wirksamer Einsatz auf Edelstahloberflächen. Löst starke Verkalkungen und andere mineralische Ablagerungen auf Kühlregistern, Wärmetauschern, Luftbefeuchtern und Kühltürmen. Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen oder BCL®-Deposit-X von verwenden.	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen, ca. 3-5 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen > für 1 Liter: 48,00 ml Produkt 952,00 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 240,00 ml Produkt 4760,00 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 480,00 ml Produkt 9520,00 ml warmes Wasser
Besonderer Hinweis:	
Produkt ist nicht für alle Oberflächen geeignet Keine Anwendung auf Aluminium und Eloxal	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	