

Thermo-Sol®-R+-AZ

LÖST STARKE FETT-, ÖL-, RUSS-, UMWELT-, NIKOTIN-, KAFFEE-, TEEABLAGERUNGEN
 Für Edelstahloberflächen geeignet – Im Bereich Klimatechnik- und Kältetechnik einsetzbar
 KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL, VERZINKTEN OBERFLÄCHEN OHNE MATERIALTEST
 UMWELTVERTRÄGLICHE ENTSORGUNG ÜBER DIE KANALISATION

Arbeitshilfe-Zusammenfassung Anwendungen in der Klima- und Kältetechnik

Verwendung:	Anwendung:
- zur professionellen Reinigung von Klimatechnischen- und Kältetechnischen Anlagen. Wirksamer Einsatz an Stahl- und Edelstahloberflächen. <i>Gut einsetzbar an Verdampfern, Verflüssigern.</i> Bei sehr starken Ablagerungen Vorgang wiederholen.	Oberfläche mit verdünnter Lösung einsprühen, ca. 1-3 Minuten einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abspülen. Bei sehr starken Ablagerungen Vorgang wiederholen
	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
	Produkt verdünnen > für 1 Liter: stark bis mittelstark = pur verwenden > für 1 Liter: leicht = 1:1 bis 1:2 verdünnbar
Besonderer Hinweis:	
Vorsichtige Anwendung an Aluminium, keine Anwendung an Eloxal oder verzinkten Oberflächen. Materialtest vor Anwendung!	
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	